

Model: CDD15B-E

移动式货叉

» 产品特点

- 流线型设计，使用方便、舒适；
- 低重心，使车子更加稳定可靠；
- 设置有蓄电池过放电保护控制功能；
- 采用进口门架，强度高，稳定性好。



» 技术参数

型号		单位	CDD15B-E
特征	1.4 驾驶方式		手动
	1.5 额定载荷	Q(kg)	1500
	1.6 载荷中心距	c(mm)	400
重量	2.1 自重(带电瓶)	kg	335/395/415/425/435
	3.1 轮子		聚氨酯轮
尺寸	3.2 轮子尺寸, 前轮		Φ180X50
	3.3 轮子尺寸, 后轮		Φ80X70
	3.5 轮, 前后数量 (x = 驱动轮)		2\2
	4.2 门架缩回时高度	b ₁ (mm)	2100/1850/2100/2250/2350
	4.4 起升高度	h ₃ (mm)	1600/2500/3000/3300/3500
	4.5 作业时门架最大高度	h ₄ (mm)	2100/3060/3560/3860/4060
	4.15 降低时高度	h ₁₃ (mm)	90
	4.19 总体长度	l ₁ (mm)	1070/1150
	4.20 叉面长度	l ₂ (mm)	675
	4.21 车体宽度	b ₁ (mm)	967
	4.22 货叉尺寸	s/e/l(mm)	60x142x1070/1150
	4.25 货叉外宽	b ₅ (mm)	295-930
	4.32 轴距中心离地间隙	m ₂ (mm)	20
	4.33 通道宽度, 托盘1000x1200(1200跨货叉放置)	A _{s1} (mm)	2288
	4.34 通道宽度, 托盘800x1200(1200沿货叉放置)	A _{s2} (mm)	2267
4.35 转弯半径	W _a (mm)	1425	
性能数据	5.2 提升速度, 满载/空载	m/s	0.05/0.08
	5.3 下降速度, 满载/空载	m/s	0.1/0.09
电动机	5.10 行车制动		机械制动
	6.2 提升电机功率	kW	1.5
	6.4 蓄电池电压/额定容量	V/Ah	12/120



起升操作手柄



可调节货叉(295-930mm)



链条转向, 方便操作



带防腿防护

