

产品特点

- 在装配线上可作为理想的物料输送平台；
- 采用高强度的材料制造，坚固耐用；
- 脚踏式液压提升可使台面上升到任何理想的高度；
- 捏手下降方式可以精确控制台面下降；
- 过载阀可以有效保护操作人员和物料的安全。

1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM



Model:SP150/200/300/500



Model:SP800



Model:SPS150/350



Model:SPF680



Model:SPT500

- 宽大的平面
- 手拉式下降



Model:SPTJ500

- 宽大的平面
- 手拉式下降



Model:SPS800



Model:SP1000/1500

技术参数

1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM

型号	单位	SP150	SP200	SP300/500	SPT500	SP800	SPTJ500
额定载荷	kg	150	200	300/500	500	800	500
最大高度	h ₂ (mm)	740	1000	900	900	1000	1100
最低高度	h ₃ (mm)	225	330	280	310	420	310
起升高度	h ₃ (mm)	515	670	620	590	580	790
台面尺寸	l _x b _s x _s (mm)	700×450×35	1000×500×35	815×500×50	1600×800×50	1000×510×55	1600×800×50
把手离地高度	h ₁₄ (mm)	935	1056	996	970	996	970
车身全长	l ₁ (mm)	770	1120	937	1670	1150	1670
起升重物的脚踏次数		≤25	≤25	≤32/≤45	≤55	≤70	≤55
轮子直径	d(mm)	100	200	127	127	150	127
自重	Kg	42	71	77/85	136	123	136

技术参数

1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM

型号	单位	SPS150	SPS350	SPF680	SPS800	SP1000	SP1500
额定载荷	kg	150	350	680	800	1000	1500
最大高度	h ₂ (mm)	1100	1300	1500	1500	1000	1000
最低高度	h ₃ (mm)	302	350	474	475	380	420
起升高度	h ₃ (mm)	798	950	1026	1025	620	580
台面尺寸	l _x b _s x _s (mm)	700×450×35	910×500×50	1220×610×55	1220×610×60	1016×510×60	1220×610×60
把手离地高度	h ₁₄ (mm)	921	970	1038	962	962	962
车身全长	l ₁ (mm)	773	980	1289	1375	1170	1379
起升重物的脚踏次数		≤30	≤60	35/80	≤70	≤55	≤70
轮子直径	d(mm)	100	127	150	150	150	150
自重	Kg	64	105	185	172	115	135

备注：SPS是双剪式平台车。可选配加挡板

托盘搬运车系列
托盘堆垛车系列
前移式叉车系列
平衡重式叉车系列
窄通道叉车系列
拣选车系列
牵引车和固定平台搬运车
平台车
防爆叉车系列
AGV智能叉车系列